

ATF DEXRON II

(ES) Aceite lubricante mineral especial para transmisiones automáticas y direcciones asistidas de vehículos, convertidores de par, mandos especiales, turbo embragues y circuitos hidráulicos. También puede ser utilizado en aplicaciones industriales como circuitos hidráulicos sofisticados y variadores de velocidad. Este fluido se caracteriza por su gran índice de viscosidad y su alto poder antioxidante, anticorrosivo, antiespumante y anti-desgaste.

- Alto índice de viscosidad.
- Excelente nivel de extrema presión.
- Producto de múltiples aplicaciones.
- Buen comportamiento estabilidad al cizallamiento.

(EN) Special Mineral Automatic Transmission Fluid and steering of vehicles, torque converters, special controls, special turbo clutches and hydraulic circuits. It can also be used in industrial applications as sophisticated hydraulic variable speed drivers. This fluid was characterized by its viscosity index and high power antioxidant, anticorrosive, antifoaming and wear.

- Good anti-foam, antioxidant and anticorrosive properties.
- High Viscosity index.
- An excellent stability shearing.
- High load resistance.
- Good extreme pressure.

(FR) Huile mineral spéciale pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, commandes spéciales, turbo embrayages et poulies hydrauliques. Ce fluide se caractérise par son indice de viscosité élevé et son haut pouvoir antioxydant, anticorrosif, anti-moussant et anti-usure.

- Haut indice de viscosité.
- Applications multiples.
- Excellent niveau d'extrême pression.
- Bon comportement sous charges et températures élevées.
- Excellente résistance au cisaillement.

(PT) Óleo lubrificante mineral especial para transmissões automáticas e direções assistidas de veículos, conversores de torque, comandos especiais, embraiagens turbinadas e circuitos hidráulicos. Também pode ser utilizado em aplicações industriais como circuitos hidráulicos sofisticados e variadores de velocidade. Este fluido é caracterizado pelo seu alto índice de viscosidade e o seu alto poder antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e antidesgaste.

- Alto índice de viscosidade.
- Excelente nível de pressão extrema.
- Produto com múltiplas aplicações.
- Bom comportamento estabilidade ao cisalhamento.

ATF DEXRON II**NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / NÍVEL DE QUALIDADE**

GM DEXRON II D
MB 236.9
MAN 339 V-1/339 Z-1
VOITH H55.6335
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
ALLISON C-4
FORD MERCON

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	7 - 8
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	160
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	202
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-41
COLOUR	ROJO-RED-ROUGE-ROT	

ATF DEXRON II**SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SEGURANÇA E HIGIENE**

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.