

0W-20 508/509

(ES) Aceite de motor totalmente sintético de última generación para la lubricación de los motores más nuevos de VW / Audi, en los motores nuevos 2.0 TFSI 140 kW y 3.0 TDI CR 160 kW de VW y Audi que requieren la especificación VW 508 00 y 509 00. Es desarrollado para prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisión. Tiene una viscosidad muy baja y un alto nivel de ahorro de combustible.

- Motor limpio.
- Protección antidesgaste.
- Fuerte durabilidad.
- Ahorro combustible.
- Arranque en frío.

(EN) Latest generation fully synthetic motor oil for the lubrication of the newest VW / Audi engines, in the new VW and Audi 2.0 TFSI 140 kW and 3.0 TDI CR 160 kW engines that require VW specification 508 00 and 509 00. It is developed to prolong the useful life and maintain the efficiency of emission systems. It has a very low viscosity and a high level of fuel economy.

- Clean engine.
- Anti-wear protection.
- Strong durability.
- Fuel saving.
- Cold start.

(FR) Huile moteur entièrement synthétique de dernière génération pour la lubrification des moteurs VW / Audi les plus récents, dans les nouveaux moteurs VW et Audi 2.0 TFSI 140 kW et 3.0 TDI CR 160 kW qui nécessitent les spécifications VW 508 00 et 509 00. Elle est développée pour prolonger la durée de vie utile et maintenir l'efficacité des systèmes antipollution. Il a une très faible viscosité et un haut niveau d'économie de carburant.

- Nettoyez le moteur.
- Protection anti-usure.
- Forte durabilité.
- Économie de carburant.
- Démarrage à froid.

(PT) Óleo de motor totalmente sintético de última geração para a lubrificação dos mais novos motores VW/Audi, nos novos motores VW e Audi 2.0 TFSI 140 kW e 3.0 TDI CR 160 kW que requerem as especificações VW 508 00 e 509 00. vida útil e manter a eficiência dos sistemas de emissão. Tem uma viscosidade muito baixa e um alto nível de economia de combustível.

- Limpe o motor.
- Proteção antidesgaste.
- Forte durabilidade.
- Economia de combustível.
- Partida a frio.

0W-20 508/509**NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / NÍVEL DE QUALIDADE**

VW 508.00/509.00 Approval

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

SAE GRADE		0W-20
VISCOSITY AT 100°C	ASTM D-445	6.9 - 9.3
VISCOSITY AT -30°C	ASTM D-5293	<6200
HTHS -150°C	ASTM D-5481	>2.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	160
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	235
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-50
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<0.80
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>8.0

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.