

0W-20 971 C5

- (ES) Este es un aceite de motor totalmente sintético que se ha desarrollado para los vehículos Mercedes Benz más nuevos; Vehículos Jaguar y Land Rovers. Su baja viscosidad asegura propiedades óptimas de eficiencia de combustible. Este producto funciona particularmente bien en los últimos motores Mercedes Benz Clase E; incluyendo el 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 y el 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Este producto también es muy adecuado para su uso en una variedad de Land Rovers y Jaguar XE; XK y F. Este producto tiene una fluidez excepcional con propiedades de arranque en frío; se puede utilizar perfectamente en tráfico urbano y conducción de larga distancia; y asegura altos niveles de ahorro de combustible.
- (EN) This is a full synthetic engine oil that has been developed for the newest Mercedes Benz vehicles; Jaguar vehicles and Land Rovers. Its low viscosity ensures optimal fuel efficiency properties. This product works particularly well in the latest Mercedes Benz E Class engines; including the 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 and the 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. This product is also very suitable for the use in a variety of Land Rovers and Jaguar XE; XK and F. This product has outstanding fluidity with cold start properties; can be used perfectly in city traffic and long distance driving; and ensures high levels of fuel saving.
- (FR) Huile moteur totalement synthétique développée pour les nouveaux moteurs Mercedes Benz, Jaguar et Land Rover. Sa faible viscosité procure un rendement optimal. Ce produit fonctionne particulièrement bien dans les dernières Mercedes Classe E, inclus 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 et 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Convient aussi pour divers Land Rovers et Jaguar XE; XK and F. Ce produit présente une fluidité remarquable et une facilité de démarrage; peut être utilisé en trafic urbain et en parcours de longue distance avec une grande économie de carburant.
- (PT) Este é um óleo de motor totalmente sintético que foi desenvolvido para os mais recentes veículos Mercedes-Benz, Jaguar e Land Rover. A sua baixa viscosidade assegura propriedades otimizadas para a eficiência do combustível. Este produto funciona particularmente bem nos motores mais recentes do Mercedes-Benz Classe E, incluindo o E 220 d 4MATIC All-Terrain, 213.217, de 2017 e o d 4MATIC Coupe, 238.315, de 2017. Este produto também se adequa à utilização numa variedade de Land Rovers e Jaguar XE, XK e F. Este produto tem uma fluidez notável no arranque a frio, pode perfeitamente ser utilizado no tráfego urbano e em condução de longa distância e assegura elevados níveis de poupança de combustível.

0W-20 971 C5**NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / NÍVEL DE QUALIDADE**

ACEA C5
API SN PLUS / SP
MB Approval 229.71
BMW: LONGLIFE-17FE+
OPEL OV 040 1547
JAGUAR ST JLR. 51.5122
LAND ROVER ST JLR.51.5122
FIAT 9.55535-GSX
CHRYSLER: MS 12145

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

SAE GRADE		0W-20
VISCOSITY AT 100°C	ASTM D-445	7.8
VISCOSITY AT -35°C	ASTM D-5293	<6200
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	160
HTHS 150°C	ASTM D-468	2.8
DENSIDAD A 15.6%	ASTM D-4052	0.84
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	210
SULPHATED ASH	ASTM D-874	0.8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	8.35

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.