

10W30 J-20-C

- Ⓔ **ES** Aceite hidráulico mineral multiuso con aditivos específicos de avanzada tecnología, para el sector agrícola en circuitos hidráulicos, transmisiones mecánicas en baño de aceite y los engranajes de sus tractores. Fluido especial con modificador de fricción para asegurar un perfecto funcionamiento en los frenos bañados en aceite solucionando los problemas de "chirrido de frenos", y proporcionado mayor rendimiento en los mecanismos lubricados.
- Ⓔ **EN** Hydraulic mineral oil multipurpose with specific additives of advanced technology, for the agricultural sector in hydraulic circuits, mechanical transmissions in oil bath and the gears of their tractors. Special fluid with friction modifier to ensure perfect operation in oil-bathed brakes, solving "brake squeal" problems, and providing greater performance in lubricated mechanisms.
- Ⓔ **FR** Fluide hydraulique minéral multiusages avec des additifs spécifiques de technologie avancée. Destiné au secteur agricole pour circuits hydrauliques, transmissions mécaniques en bain d'huile et engrenages de tracteurs. Fluide spécial avec modificateur de friction pour assurée un parfait fonctionnement des freins immergés et éviter broutage et crislements.
- Ⓔ **PT** Óleo hidráulico mineral multiusos com aditivos específicos de tecnologia avançada, para o setor agrícola em circuitos hidráulicos, transmissões mecânicas em banho de óleo e as engrenagens dos seus tratores. Fluido especial com modificador de fricção para garantir um funcionamento perfeito nos travões banhados em óleo, solucionando os problemas de "silvo dos travões", e proporcionando um maior rendimento nos mecanismos lubrificados.

10W30 J-20-C**NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / NÍVEL DE QUALIDADE**

API GL-4(SAE 80W)
JOHN DEERE J20C/D
JI CASE MS 1207 / MS 1206 / MS 1209 / IH B6
NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 / CNH MAT 3525, 3526
FORD M2C 86 B / C - M2C 134 D, FORD M2C48-C3
MASSEY FERGUSON MF 1129 A / MF 1135 / MF 1143 / MF 1145
WHITE FARM Q-1826
VOLVO WB 101
ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2
KUBOTA UDT
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

SAE GRADE		10W-30
VISCOSITY AT 100°C	ASTM D-445	9.3 - 12.5
VISCOSITY AT -25°C	ASTM D-5293	<7000
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	145
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	204
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-37

10W30 J-20-C**SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SEGURANÇA E HIGIENE**

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.